

1401435\_ Longa 61 Ceiling 2000lm-830 ROW Ceil ON/OFF

Корпус: экструдированный анодированный алюминий

Покрытие: порошковая краска или анодирование

Оптика: MicroPrism

Источник света:

- LED, срок службы > 50 000 часов
- MacAdam: 3 step, CRI 80, CRI 90

Электрические компоненты:

- LED драйверы - срок службы > 100 000 часов: HF/DSI/DALI/1-10V

Область применения:



Технические характеристики:

- Световой поток: 2000/mtlm
- Цветность: 3000K
- Типоразмер / размер: ROW
- Тип монтажа: Ceil
- Управление светом: ON/OFF
- Примечание: Длина указывается по запросу

Опции:


- WHI, BLK, GRY - стандартные цвета
- Другой цвет RAL - по запросу
- EM1H, EM3H - функция аварийного/дежурного освещения на 1 или 3 часа (блок встроенный)
- Управление HF, 1-10V, DSI, DALI, TW (Tunable White) по запросу
- IP44, IP54 - версии с повышенной пылевлагозащитой по запросу



Аксессуары:

Доступные аксессуары:

Компания ORTUS постоянно разрабатывает и совершенствует свою продукцию. Компания ORTUS сохраняет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления (горизонтальная линия).  
 Артикул: 1400132

Наименование	Артикул	Изображение
Longa 61/71.VAR° Susp Соединение угловое XX° (горизонтальное).	1400133	

Компания ORTUS постоянно разрабатывает и совершенствует свою продукцию. Компания ORTUS сохраняет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления или публичного объявления.