

## 1401419 Longa 61 Ceiling 1162mm-2300lm-830 M1200 Ceil ON/OFF

**КОРПУС:** экструдированный анодированный алюминий

**ПОКРЫТИЕ:** порошковая краска или анодирование

**ОПТИКА:** MicroPrism


**ИСТОЧНИК СВЕТА:**

- LED, срок службы > 50 000 часов
- MacAdam: 3 step, CRI 80, CRI 90

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ:**

- LED драйверы - срок службы > 100 000 часов: HF/DSI/DALI/1-10V

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**





**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Длина: 1162 mm
- Световой поток: 2300lm
- Цветность: 3000K
- Типоразмер / размер: M1200
- Тип монтажа: Ceil
- Управление светом: ON/OFF

**ОПЦИИ:**

- WHI, BLK, GRY - стандартные цвета
- Другой цвет RAL - по запросу
- EM1H, EM3H - функция аварийного/дежурного освещения на 1 или 3 часа (блок встроенный)
- Управление HF, 1-10V, DSI, DALI, TW (Tunable White) по запросу
- IP44, IP54 - версии с повышенной пылевлагозащитой по запросу



## АКСЕССУАРЫ:

### ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

Наименование	Артикул	Изображение
Longa 61/71.90° Susp Соединение угловое 90° (горизонтальное).	1400132	
Longa 61/71.VAR° Susp Соединение угловое XX° (горизонтальное).	1400133	