

1402703 Ray IN-OUT D1500mm-162W-6900lm-830 Susp DALI

КОРПУС: экструдированный анодированный алюминий

ПОКРЫТИЕ: порошковая краска

КРЕПЛЕНИЕ: тросовые, регулируемые

ОПТИКА: сатинированный поликарбонат


ИСТОЧНИК СВЕТА:

- LED, срок службы > 50 000 часов
- MacAdam: 3 step, CRI 80, CRI 90

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ:

- LED драйверы - срок службы > 100 000 часов: HF/DSI/DALI/1-10V

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диаметр: 1500 mm
- Мощность: 162W
- Световой поток: 6900lm
- Цветность: 3000K
- Тип монтажа: Susp
- Управление светом: DALI
- Примечание: драйвер выносной

ОПЦИИ:

- WHI, BLK, GRY – стандартные цвета
- Другой цвет RAL – по запросу
- EM1H, EM3H – функция аварийного/дежурного освещения на 1 или 3 часа (блок выносной)
- Управление HF, 1-10V, DSI, DALI, TW (Tunable White) по запросу
- IP44, IP54 – версии с повышенной пылевлагозащитой по запросу

